NÁVOD PRO UŽIVATELE — CS

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — OOP KATEGORIE II

Přečtěte si pozorně návod k použití — Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425

Výrobci: Uživové zatepřené rukavice

Vzor:	„LRBR"	Kód:	2700 007 000 XX	Velikosti:	9, 10, 11
Materiál:	Vzpřímovcová lisovka ve dlani, lřbet z vzpřímovcové tlipanky, podšívka z akrylové plyše.				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti zničení a ochranu v pracovním prostředí při práci s drobným mechanickým obrušením, práce v suchém a chladném prostředí. Doporučené aplikace: zásobování, logistika, zemědělství. Rukavice používejte na čistá a suchá místa.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle norem: EN 388- mechanická rizika (čím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany)

A (0-4)	Odolnost proti odření	Třída převodové 3	Ochrana platí pouze v oblasti dlaně a prstů zde uvedeným zónám. Proto jasným zónám a třídám je nepodstoupí. Tyto výsledky jsou pouze třídy převodové nikoliv úrovně (třídy) ochrany. Tyto úrovně třídy jsou získány z provedených testů dle standardů. Nejvyšší ochrana je tedy uvedených nemusí U rukavice se dvěma nebo více vrstvami nejvyšší ochrana. Vyšší ochrana je vždy nejvyšší ochrana. Vyšší ochrana je vždy nejvyšší ochrana.
B (0-5)	Odolnost proti pronikání	Třída převodové 2	
C (0-4)	Odolnost proti ohýbání	Třída převodové 2	
D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	Třída převodové 2	
E (A-F)	Odolnost proti prořezání (TDM)	Třída převodové 3	
F (P)X nebo nic)	Ochrana proti nárazům	Třída převodové X	
EN 511 – Ochrana rukavice proti chladu			
A (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu chladu	Třída převodová 3	
B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	Třída převodová 3	
C (0 nebo 1)	Propustnost vody	Třída převodová X	
EN ISO 21420	– ochranné rukavice (všeobecné požadavky)		
(1-5)	Uchopová schopnost	Třída převodová 2	

A B C D E F

A B C D E F

A B C

A B C

A B C

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA — LV

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 — II KATEGORIJAS IAL

Rāpšļi ziņojiet lietošanas pamācību — Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 prasībām

Produkts: Sūtītājiti ādas cimdi

Dizains:	„LIRIH"	Kods:	2700 007 000 XX	Izmērs:	9, 10, 11

Materiāls: Šūpēta cūkādas plaukstas daļā plaukstas virspusē no citām šķeltādas. ādere no ādrāja pēliņa

Pielietojums: Lauku roku aizsardzībai pret netīrumiem un aizsardzība darba vidē, vērtējot neliela mehāniska apdraudējuma līmeni un vidēji lielu ķīmiskas piesārņojuma ceļmieciba, logistika, zemkopība. Cimdus vēlams tīrīts un sausās rokās.

Sīc cimdi ir testēti saskaņā ar EN 388 – mehāniski riski (ja līdzās skaitlis, ja augstāka aizsardzības pakāpe)

A (0-4)	Izturība pret nobrāzumu	izpildes klase 2	Aizsardžu darbojas tikai plaukstas zonā un tikai pret šī konkrētā veida apdraudējumu. Nekādojot tos pret citiem draudiem un kloķim. Šie rezultāti nordka tikai rejtīrās klases, nevis aizsardžu pakāpes (klases). Šie klaiņ līmeņi tiek noteikti atbilstoši sistēmu, kas veikti saskaņā ar spēkā esošiem, šeit minētu, normu prasībām. Rezultāti ir derīgi tikai tādā gadījumā, ja ražotājs ievēro EN ISO 21420 B piešķauma B1 tabulā.
B (0-5)	Izturība pret griešanu	izpildes klase 2	
C (0-4)	Izturība pret tīšku plēšanu	izpildes klase 2	
D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase 2	
E (A-F)	Izturība pret sagriešanu (TDM)	izpildes klase 2	
F (PX vai nekas)	Aizsardzība pret trieciena	izpildes klase X	

A.B.C.D.E.F.

A.b.c.

EN 511 – Aizsargcimdi pret aukstumu

a (0-4)	Izturība pret konvekcijas aukstumu	izpildes klase X	
b (0-4)	Izturība pret saskares aukstumu	izpildes klase 3	
c (0 vai 1)	Ūdens caurlaidība	izpildes klase X	

A.b.c.

EN ISO 21420 — aizsargcimdi (Vispārīgas prasības)

(1-5)	Satvelošanas spēja	izpildes klase 1	

„X" = cimdiem tādi testu nekā veikts. Tests nav paredzēts, nemet vērā cimda konstrukciju un materiālu.

Drošības informācija: Lietotājam pirms un pēc cimda lietošanas jāveic to vizuālā kontrole, lai pārbaudītu nepieņemamu kvalitāti. Nelietojiet bojātus cimdus, kam ir redzami caurumi, plaisas, plēsums u.tml. Neizmantojiet manipulācijām ar karstiem vai sasaldētiem priekšmetiem, kā arī ūdenim, ķīmiskām vielām vai taisnīgām priekšmetiem. Cimdu materiāls būt petroleja, minerālēja, sintētiska izcelsmes vai organiska izcelsmes. Cimdi nav cietsēji pret saskārkšanu. Ja cimdi samitrināti, tie var zaudēt savas aizsardzīb īpašības. Šos cimdus aizlieg izmantot par kur iespējama aizķeršanās aiz mehānisku kustīgajām daļām. Nemot vērā automa, kas izmantots izturības pret sagriešanu testam (B), notrulināšanas, testa rezultāti ir tikai aptuveni, kamēr izturības pret sagriešanu testu TDM (E) rezultātiem ir atsauces raksturs. Cimdi izpildā izturības pret caurduršanas prasības, taču ir nav paredzēti aizsardzībai pret smalkiem, asiem priekšmetiem, piemēram, pret injekcijām adatām.

Mānīšu fakts var palielināt lietotājam izjauciņš izmantot ir tīpa darba cimdus. Karstam lietotājam ādbrāvej jānovērst, vai viņš produktu izmanto pareizākos apstākļos. Produkta dēlkoi lietot tikai tam mērķim, kādam tas ir radīts.

Apkope, ierādertēja izmantošanas laiks: Pēc lietošanas pārliecinieties par to, ka no cimdiem ir notīrītas visas piesārņojošās vielas. Šādi paildzināsiet to lietderīgās izmantošanas laiku. Runa ir par cimdiem lietotnēm izmantošanai. Mērī cimdi jātārē istabas temperatūrā atsevišķi no citām preēm. Nenaugšņot un netīrot ādādi, iespējamos netīrumus ieskūpstot ar smulku ūdu, mīkstinot, netīrot vēsā, ūdenīgā, neglabājot. Izdīdušos, ar izdedrināta cauruma vai sacietējušas pēnu aizsūtījet ar jauniem. Mēs nesniedzam garantiju, ja aizsardzības funkcijas mazinājušās nepareiza apkopes rezultātā. Pārmērīgas glabāšanas apstākļu ietekmēšanas laiks ir 5 gadi.

Uzglabāšana, transports: Produktus, kas ražoti vai izdatāmi, jātaba temperatūrā, bez mitruma, ārējās ietekmes, kas ietekmē produkta īpašības, kas var ietekmēt aizsardzības pakāpi, radīta piesārņojuma. Nepakļaut tīgstoši saules staroņiem sedarbīnai. Vēlams pārvadāt oriģinālajā iepakojumā.

Pudermā: produktu pagādāt bez pudermēm.

Bistami piemaisījumi: Materiāli, kas nodarīti ar lietotāju ādu, jatīpās pamatotas vai izraisīt alergiskas reakcijas. Var saturēt neliela daudzumu hroma, kas ādām ekspozīcijas ondzvārīšanas. Ādas kaitinošas vai alergiskas reakcijas gadījumā cimdus vairs neizmantojam un medicīnpersonālu palīdzību. **Likvidēšana:** izlietotos cimdus likvidējet saskaņā ar noteikumiem par atmetēji piesārņojuma veida likvidēšanu un atbilstoši vietējo iestāžu norādījumiem. Nelietotus cimdus var izlādēt mājsaimniecības atkritumos.

Paziņojī strādāts, kas par atbilstibu novērtējuma Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France.

Atbildības deklarācija atrādīet tie www.cansi.cz, dnevišem produktiem jauši "Dokumenta".

Apzīmējums (dizains) – apraksts:

LIRIH	Cimda veids		Brīdinājums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību
11	Izmērs	„A"	Ražotāsas identifikācija
EN388 EN511	Ražotāja identifikācija		Ražotāja identifikācija
3222X X3X	Izpildes klases	XX/XXXX XX/XXXX	Ražotāsas mēnesis un gads
			Izlietot līdz (mēnesis/gads)
CE	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXXX CAT II	Sērija – zīmola/ražotāsas gads/pasūtījuma numurs (AL kategorija

Ja Jums nepieciešama detalizēta informācija, sazinieties ar: Republic www.cansi.cz cansi@cansi.cz Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

BRUKERHÅNDBOK — NO

EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 PERSONLIG VERNEUTSTYR AV KATEGORI II

Les nøye gjennom bruksanvisningen — I overensstemmelse med kravene i direktiv (EU) 2016/425.

Produkt: Isdorte skinnhanker

Monstre:	„LIRIH"	Kode:	2700 007 000 XX	Størrelse:	9, 10, 11

Materiale: Håndflaten er laget av kornskinn av geis, ryggen av spilitet skinn av geis, fôret er i akrylfyllryg

Bruksformål: Brukes til å beskytte hendene mot forurensninger og til beskyttelse i arbeidsmiljøer der en arbeider med mindre alvorlige mekaniske farer, samt i tørre og kjølige miljøer. Anbefalte brukssituasjoner: I bryggebransjen, logistikk, samt i landbruket. Bruk hanskene på rene og tørre hender

Disse hanskene har blitt testet i tråd med EN 388 - mekaniske risikoer (ja høyere nummer, dette betyder beskyttelsesfaktor)

A (0-4)	Bestandighet overfor slitasje	Utførelsesklasse 2	Beskyttelsen gjelder kun området håndflaten og mer de risikoene som er oppgitt her. Bruk ikke hanskene til andre formål enn de er ment og fastslått. De angitte resultatene er kun utførelsesklasser og ikke beskyttelsesnivåer (klasser). Disse kategoriseres er fastsatt som resultater av gjennomførte tester i samsvar med vilkår som er fastsatt i gjeldende normer som er nevnt her. Hva angår hanker med to eller flere lag, uttrykker ikke kategorisiérsen andre-nødvendige yttelagets egenskaper. Systemet for fastsettelse av bruksområdet er basert på hansken er utskiftt og lenger som defineret i vedlegg B, tabell B1, EN ISO 21420
B (0-5)	Bestandighet overfor kutt	Utførelsesklasse 3	
C (0-4)	Bestandighet overfor oppriving	Utførelsesklasse 2	
D (0-4)	Bestandighet overfor gennomboring	Utførelsesklasse 2	
E (A-F)	Bestandighet overfor kutt (TDM)	Utførelsesklasse 2	
F (PX eller ingenting)	Beskyttelse mot støt	Utførelsesklasse X	

A.B.C.D.E.F.

A.b.c.

EN 511 – Hansker som beskytter mot kulde

a (0-4)	Motstandsdyktighet overfor konvektiv kulde	Utførelsesklasse 3	
b (0-4)	Motstandsdyktighet overfor kontaktkulde	Utførelsesklasse 3	
c (0 eller 1)	Gjennomtrengelighet for vann	Utførelsesklasse X	

A.b.c.

EN ISO 21420 — vurderingskriterier (generelle krav)

(1-5)	Gripevne		

„X" – hanskene har blitt vurert gjennom denne testen. Tetten er uegnet pga. hanskenes konstruksjon og materialer de er laget av.

Sikkerhetsinformasjon: Der er nødvendig at brukeren inspiserer hanskene før og etter at de har blitt benyttet å sjekke at de er av den kvaliteten som kreves. Bruk ikke hanker som er skadet, hullete, sønderrevet slitt osv. Bruk ikke til å håndtere varme eller oppvarmede gjenstander, giftige kjemikalier eller feite gjenstander. Hanskematerialet bør skadet av paraffin, mineraloljer, fett og organiske løsemidler. Hanskene er ikke beskyttende overfor elektrisitet og varme. De vil kunne moste sine isolerende egenskaper dersom de dyntes i vann. Hanskene er ikke overfor det høye antallet av ulike kjemikalier som det kan det de er blitt utsendt fastdratt inn i maskinderler som er i bevegelse. Eltersom bladet (eggen) blir slæver ude det mues for hånden. Hanskene er ikke beskyttende overfor kuldegrader. Det vil kunne moste sine isolerende egenskaper dersom de dyntes i vann. Hanskene er bestandighet overfor kutt TDM (E) er et resultat av referansestørrelse. Hanskene oppfyller kun et bestandighet overfor gennomboring, men er ikke egnet som beskyttelse mot tynne, skarpe gjenstander som f.eks. sprøytespisser. Det som bør er oppgitt her kan for brukeren bidra til ranjonel bruk av denne typen arbeidshanker. Det er likevel den endelige brukerens ansvar å vurdere hvorvidt produktene bonytter under egnede forhold. Produkset skal ikke brukes til det formålet det ikke er produsert for.

Stell, levetid: Sørg etter bruk for at alt av forurensende stoffer fjernes fra hanskene. Det forlenger deres levetid. Det er snakk om hanker som bør skiftes ut hvorvang hele eller deler av hanken er blitt slitt eller hvis det er tegn til at hanken ikke lenger vil kontinuerlig kunne gi en tilstrekkelig beskyttelse. Hvis hanken er blitt utsatt for kjemikalier, er det ikke en del av hanken som bør bytte ut, men hele hanken. Hanskene er ikke egnet for bruksrens bidra til ranjonel bruk av denne typen arbeidshanker. Det er likevel den endelige brukerens ansvar å vurdere hvorvidt produktene bonytter under egnede forhold. Produkset skal ikke brukes til det formålet det ikke produsert for.

Stell, levetid: Sørg etter bruk for at alt av forurensende stoffer fjernes fra hanskene. Det forlenger deres levetid. Det er snakk om hanker som bør skiftes ut hvorvang hele eller deler av hanken er blitt slitt eller hvis det er tegn til at hanken ikke lenger vil kontinuerlig kunne gi en tilstrekkelig beskyttelse. Hvis hanken er blitt utsatt for kjemikalier, er det ikke en del av hanken som bør bytte ut, men hele hanken. Hanskene er ikke egnet for bruksrens bidra til ranjonel bruk av denne typen arbeidshanker. Det er likevel den endelige brukerens ansvar å vurdere hvorvidt produktene bonytter under egnede forhold. Produkset skal ikke brukes til det formålet det ikke produsert for.

Produsent: produktpass pegnådd bet produsentens.

Bistanni piemaisījumi: Materiāli, kas nodarīti ar lietotāju ādu, jatīpās pamatotas vai izraisīt alergiskas reakcijas. Var saturēt neliela daudzumu hroma, kas ādām ekspozīcijas ondzvārīšanas. Ādas kaitinošas vai alergiskas reakcijas gadījumā cimdus vairs neizmantojam un medicīnpersonālu palīdzību. **Likvidēšana:** izlietotos cimdus likvidējet saskaņā ar noteikumiem par atmetēji piesārņojuma veida likvidēšanu un atbilstoši vietējo iestāžu norādījumiem. Neliietotus cimdus var izlādēt mājsaimniecības atkritumos.

Paziņojī strādāts, kas par atbilstibu novērtējuma Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France.

Atbildības deklarācija atrādīet tie www.cansi.cz, dnevišem produktiem jauši "Dokumenta".

Apzīmējums (dizains) – apraksts:

LIRIH	Produkta veids		Brīdinājums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību
11	Izmērs	„A"	Ražotāsas identifikācija
EN388 EN511	Ražotāja identifikācija		Ražotāja identifikācija
3222X X3X	Izpildes klases	XX/XXXX XX/XXXX	Ražotāsas mēnesis un gads
			Izlietot līdz (mēnesis/gads)
CE	Atbilstības zīme	ZA/XXXX/XXXX CAT II	Sērija – zīmola/ražotāsas gads/pasūtījuma numurs (AL kategorija

Ja Jums nepieciešama detalizēta informācija, sazinieties ar: Republic www.cansi.cz cansi@cansi.cz Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

ПОРАБНИКИ КОРИСТУВАЧА — SL

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 SOZL IK KATEGORIJE

Ta navodila preberite in navodila za uporabo. — V skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/425.

Izdelek: Usnjene topletno izolirane rokavice

Vzorec:	„LIRIH"	Koda:	2700 007 000 XX	Velikost:	9, 10, 11

Material: Sivinjako lešno usnje, zgornja stran je izdelana iz svinjskega brušenega usnja, podloga pa je akrilnega pliša.

Namen: Šlahi kot zaščita rok pred onesnaževanjem in zaščita v delovnem okolju pri delu z manjšimi mehanskimi nevarnostmi, upoštevaš v nižjem in bližnjem obsegu. Priporočen način uporabe: gradbeništvo, logistika, kmetijstvo, poljedelstvo. Rokavice uporabljate le z čistimi in suhimi rokami.

Te rokavice so bile testirane v skladu z EN 388 - mehanska tveganja (višje kot je število, višji je zaščitni faktor)

A (0-4)	Odpornost proti odrgnjanju	razred izvedbe 2	Zaščita velja samo za predel dlani in ne za celotno roko. Ne uporabljajte jih proti drugim grožnjam in razmišljati. Ti rezultati so le razredi izvedbe, ne pa glede ravni (razredov) zaščite. Ti rezultati razredov so pridobljeni s testi, izvedenimi v skladu s pogoji, kategorizirane so fastatt nim rezultatov av gjennomførte tester i samsvar med vilkår som er fastatt i gjeldende normer som er nevnt her. Hva angår hanker med to eller flere lag, uttrykker ikke kategorisiérsen andre-nødvendige yttelagets egenskaper. Systemet for fastsettelse av bruksområdet er basert på hansken er utskiftt og lenger som defineret i vedlegg B, tabell B1, EN ISO 21420
B (0-5)	Odpornost proti odrezovanju	razred izvedbe 3	
C (0-4)	Odpornost na nadležje trganje	razred izvedbe 2	
D (0-4)	Odpornost proti prebodu	razred izvedbe 2	
E (A-F)	Odpornost na rez (TDM)	razred izvedbe 2	
F(PX ali ničl)	Zaščita proti udarcem	razred izvedbe X	

A.B.C.D.E.F.

A.b.c.

EN 511 – Zaščitne rokavice proti mrazu

a (0-4)	Odpornost proti konvekcijskemu mrazu	razred izvedbe 3	
b (0-4)	Odpornost proti kontaktnemu mrazu	razred izvedbe 3	
c (0 ali 1)	Prepustnost vode	razred izvedbe X	

A.b.c.

EN ISO 21420 – zaščitne rokavice (splošne zahteve)

(1-5)	Sposobnost prijemanja	razred izvedbe 1	

„X" – rokavice ni bila podvržena temu preizkusu. Test ni primeren zaradi konstrukcije in materiala rokavice, iz katerega je izdelana.

Varnostne informacije: Uporabnik mora rokavico pregledati pred in po uporabi, da preveri njeno stanje in zahtevano kakovost. Ne uporabljajte poškodovanih rokavic, na katerih so vidne luknje, razpoke, razpoke itd. Ne uporabljajte za rokovanje z vročimi ali segretimi predmeti, strupenimi kemikalijami ali mastnimi predmeti. Material rokavice ne sme biti izdelan iz naftnih izdelkov, mineralnih olja, maščobe in organska topila. Rokavice niso izdelane za zaščito pred vbodom z ostrimi predmeti, kot so injekcijske igle. Nivo nepremočljivosti. Rokavice lahko izgubijo svoje izolacijske lastnosti. Teh rokavic se ne sme uporabljati tam, kjer obstaja nevarnost, da jih zagabijo premikajoči deli stroja.

Zaradi topotoi prenša pri testu rezultata odpornosti (B) ne vzrahtuvati rezultati testov po tribelnih, medtem ko je TDM test rezultat odpornosti (E) rezultat referenčne velikosti. Rezultati testov, izvedenih v skladu z zahtevami, ne morejo zagotoviti popolnega varstva pred poškodbami. Pri rokavicah z prevlako, vendar nisu primerne za zaščito pred ostrimi predmeti, kot so injekcijske igle. Navedena dejstva lahko prispevajo k racionalni uporabi tovrstnih delovnih rokavic pri uporabnika. Vsak uporabnik odgovarja je da procesu da li su rukavice prikladne za njegovu namjenu, ali izdelki uporabija pod ustreznimi pogoji. Izdelek se sme uporabljati samo za namene, za katerega je bil izdelan.

Vzdrževanje, življenjska doba: Po uporabi se prepričajte, ali so v rokavice odstranjeni vsi kontaminanti. S tem boste podaljšali njihovo življenjsko dobo. To so rokavice za kratkotrajno uporabo. Mokre rokavice sušite stran od virov toplote in pri sobni temperaturi. Ne perite in ne izpostavljajte rokavic ekstremnim temperaturam. Ne uporabljajte jih v bližini ognja ali v kontaktu z ogljikovimi ali drugimi vnetljivimi snovmi. Za morebitno zmanjšanje zaščitne funkcije zaradi nepravilne nege ne odgovarjamo. Pri vstopih poqajši skladiščenja ne smejo biti daljši od 5 let.

Skladiščenje in transport: V čistem, suhem in prezračenem okolju pri sobni temperaturi, brez kontaminacije z vlago, umazanijo, plesnijo ali drugo degradacijo, ki vnesejo nečistoče, ki zmanjšajo zaščitno sposobnost. Ne izpostavljajte direktnemu sončnemu sevanju. Priporočamo originalno embalažo. **Opomba:** izdelek dobavljamo brez opreme.

Nevarna snovi: Materiali, ki bi lahko prišli v stik z kožo uporabnika, lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergične reakcije. Lahko vsebujejo krom v obsežnih v skladu z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti. Ne uporabljajte rokavic v primeru drulenja kože ali alergijske reakcije in se posvetuje z zdravnikom.

Odstranjevanje: Izrabljene rokavice odložite (zavrzite) v skladu s predpisi za odvajanje in ravnanje z vrste onesnaženja in predpisi krajevnih oblasti. Neuporabljene rokavice lahko odvrzete med gospodinjske odpadke.

Priglašeno organ, ki preverja ukladnost: Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France.

Izjava o skladnosti boste našli tu: www.cansi.cz, pri posameznih izdelkih v vrstici „Dokumenti".

Oznaka (model) – opis:

LIRIH	Tip rokavice		Upoštevajte navodila za uporabo
11	Velikost	„A"	Identifikacija proizvodnje
EN388 EN511	Identifikacija proizvodnje		Identifikacija proizvajalca
3222X X3X	Izvedbe razredi	XX/XXXX XX/XXXX	Mesec in leto izdelave
			Porabite do datuma (mesec/leto)
CE	Znak ustreznosti	ZA/XXXX/XXXX CAT II	Serija – oznaka/leto izdelave/zaščita naročila Kategorija SOZ

Za potrebujete podrobne informacije, se obrnite na: Republic www.cansi.cz cansi@cansi.cz Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА — UK

EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 511:2006 III КАТЕГОРІЇ СІ

Уважно прочитайте інструкцію із застосування — Згідно з вимогами Регламенту (ЕС) 2016/425.

Виріб: Утеплені шкіряні рукавички

Зразок:	„LIRIH"	Код:	2700 007 000 XX	Розмір:	9, 10, 11

Матеріал: Сипнича лицьова шкіра на долоні, тильна частина із свинячого спилка, підкладка з акрилового плюшу

Призначення: Слугують для захисту рук від забруднення і незначних механічних ризиків у робочих умовах, під час роботи в холодному середовищі. Рекомендовані сфери використання: будівництво, логістика, сільське господарство. Рукавичкою надівайте на чисті та сухі руки.

Ці рукавички пройшли випробування відповідно до EN 388 – механічні ризики (чим більше число, тим вищий фактор захисту)

A (0-4)	Стійкість до стирання	клас виконання 3	Захист тільки для зазначеної долоні та згідно тут ранніх. Не використовувати їх для інших цілей. Ці результати лише для класів, а не рівнів (класів) захисту. Ці результати визначені з випробувань згідно з чинними, встановленими в згаданих тут стандартах. У разі рукавичок з шаром або кількома шарами вони можуть не відображати всіх властивостей зовнішнього шару. Система визначення розміру руки застосовується на окружності та довжині руки, як вказано в таблиці B1 додатка B до стандарту EN ISO 21420.
B (0-5)	Опір порізу	клас виконання 2	
C (0-4)	Стійкість до подовжнього розриванням	клас виконання 2	
D (0-4)	Стійкість до проколювання	клас виконання 2	
E (A-F)	Опір порізу (TDM)	клас виконання 2	
F(PX або немає)	Захист від ударів	клас виконання X	

A.B.C.D.E.F.

A.b.c.

EN 511 – Рукавички для захисту від холоду

a (0-4)	Стійкість до конвективного холоду	клас виконання X	
b (0-4)	Стійкість до контактного холоду	клас виконання 3	
c (0 або 1)	Водопроникність	клас виконання X	

A.b.c.

EN ISO 21420 — загальні рукавички (загальні вимоги)

(1-5)	Зчіпкоспроможність	клас виконання 1	

«X» – рукавички не випробовувалися цьому випробуванню. Випробування невідповідне через конструкцію та матеріал рукавички.

Інформація про безпеку: Користувач повинен оглянути рукавички до і після їх використання, щоб відповідати потрібну якість. Не використовуйте пошкоджені рукавички, що мають дірки, тріщини, розриви тощо. Не використовуйте для роботи з гарячими або загрітими предметами, токсичними хімікатами або жирними предметами. Матеріал рукавички повинен бути не нафтопродукт, мінерали, жирами та органічними розчинниками. Не є водонепроникними. У випадку руйнування водонепроникності втрата, можливо втратити свої ізоляційні властивості. Ці рукавички не можна використовувати там, де існує ризик, що вони можуть бути затягнуті рухомими частинами машин. Через зауглювання леза результати випробування на опір порізу (B) лише орієнтовні, тоді як випробування на опір порізу TDM (E) стосується стандартного зразкового. Результати відповідають лише вимогам стійкості до проникнення. Матеріал рукавички полімолістрол (пена, поліуретанова сумішка), аперуш із органічними розчинниками. Не є водонепроникними. У разі виконання рукавичка може втратити свої ізоляційні властивості. Ці рукавички не можна використовувати там, де існує ризик, що вони можуть бути затягнуті рухомими частинами машин.